

MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guante quirúrgico de látex sin empolvar con un acabado con microrrelieve para un agarre sólido y seguro

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- Agarre y manejo óptimos gracias a un tratamiento exclusivo de la superficie exterior
- Su formulación de látex suave y maleable ofrece una gran destreza y óptimo confort
- Acabado con microrrelieve en palmas y dedos para un manejo seguro de los instrumentos en condiciones secas y húmedas
- Hecho con moldes anatómicos para mejorar el confort y el ajuste

PRECAUCIÓN: No se ha verificado un uso seguro de este guante entre individuos sensibles. Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Recomendado para

- Procedimientos estériles en quirófano.
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Procedimientos de exploración rápidos y de bajo riesgo
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



MEDI-GRIP®
Protección diaria en la que puede confiar

Apreciados en todo el mundo por su protección diaria, los cirujanos, las enfermeras de quirófano y los técnicos quirúrgicos pueden confiar en ellos para realizar sus tareas diarias de forma segura y cómoda.

MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Con reborde
Superficie Externa del Guante	Suave
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	Emisión final de fabricación: 0.65 (Inspección de nivel GI)
Normativas del producto	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 y -4 , EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	100 pares por caja; 3 cajas por caja de embalaje; 300 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto Ansell	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

ansell.com

Tel: 55-9000-2105
 Montecito 38 P33 Of 35 Col. Nápoles
 CP 03810 México CDMX
operaciones@saxa.com.mx